

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)	ROK Raulf-Oppermann Kies GmbH Brückenstraße 12 34346 Hann. Münden
<i>Gesteinskörnungen für Beton</i>	<i>Werk Steinfeld/Vienenburg</i> 38690 Vienenburg

Leistungserklärung Nr. 26009-12620-16-2	
1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:	<i>EN 12620 - 0/2 - Sorte 002B</i> <i>EN 12620 - 8/16 - Sorte 086B</i> <i>EN 12620 - 2/8 - Sorte 028B</i> <i>EN 12620 - 16/32 - Sorte 063B</i>
2. Verwendungszweck(e):	<i>Gesteinskörnungen für Beton</i>
3. Hersteller:	<i>ROK Raulf-Oppermann Kies GmbH, Brückenstraße 12, 34346 Hann. Münden</i>
4. Bevollmächtigter:	<i>Nicht zutreffend</i>
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	<i>System 2+</i>
6. a) Harmonisierte Norm:	<i>EN 12620:2002 + A1:2008</i>
Notifizierte Stelle(n):	<i>Güteüberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838</i>
6. b) Europäisches Bewertungsdokument:	<i>Nicht zutreffend</i>
Europäische Technische Bewertung:	<i>Nicht zutreffend</i>
Technische Bewertungsstelle:	<i>Nicht zutreffend</i>
Notifizierte Stelle(n):	<i>Nicht zutreffend</i>
7. Erklärte Leistung(en):	<i>Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung</i>
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:	<i>Nicht zutreffend</i>
Die Leistung der vorstehenden Produktgruppe entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.	

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:	
<i>Amd Heringhaus, Geschäftsführer</i>	
(Name und Funktion)	
<i>Hedemünden</i>	<i>15.07.2016</i>
(Ort und Datum)	(Unterschrift)

Gesteinskörnungen nach EN 12620:2002 + A1:2008

	0838	ROK Raulf-Oppermann Kies GmbH Brückenstraße 12 34346 Hann. Münden	Datum: 15.07.2016	Blatt Nr.: 1/1
	13	Zertifikat der Konformität der WPK: 0838-CPR-26009	Werk: Steinfeld/Vienenburg 38690 Vienenburg	

Erklärte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton nach Ziffer 7 der Leistungserklärung 26009-12620-16-2 gemäß BauPVO

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)				Harmonisierte technische Spezifikation
	002B	028B	086B	063B	
Korngröße (Korngruppe)	0/2	2/8	8/16	16/32	EN 12620:2002 + A1:2008
Kornform	NPD ¹⁾	S ₅₅	S ₅₅	S ₅₅	
Korngrößenverteilung	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20	
Trockenrohdichte ρ _b	2,71 Mg/m ^{3 2)}	2,71 Mg/m ^{3 2)}	2,69 Mg/m ^{3 2)}	2,68 Mg/m ^{3 2)}	
Rohdichte ρ _{ssd} auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis	2,69 Mg/m ^{3 2)}	2,64 Mg/m ^{3 2)}	2,63 Mg/m ^{3 2)}	2,64 Mg/m ^{3 2)}	
Reinheit					
• Gehalt an Feinanteilen	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	
• Qualität der Feinanteile	M _{BNR}	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	
• Muschelschalengehalt	NPD ¹⁾	S _{CNR}	S _{CNR}	S _{CNR}	
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	SZ ₂₆	NPD ¹⁾	
Widerstand gegen Polieren	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	PSV _{NR}	NPD ¹⁾	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	AAV _{NR}	NPD ¹⁾	
Widerstand gegen Verschleiß	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	M _{DE NR}	NPD ¹⁾	
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	A _{N NR}	NPD ¹⁾	
Zusammensetzung					
• Chloride	≤ 0,02 M.-%	≤ 0,02 M.-%	≤ 0,02 M.-%	≤ 0,02 M.-%	
• Säurelösliches Sulfat	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	
• Gesamtschwefel	≤ 1 M.-%	≤ 1 M.-%	≤ 1 M.-%	≤ 1 M.-%	
• Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	Bestanden	Bestanden	Bestanden	Bestanden	
• Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	≤ 0,25 M.-%	≤ 0,05 M.-%	≤ 0,05 M.-%	≤ 0,05 M.-%	
Karbonatgehalt	-	-	-	-	
Raumbeständigkeit					
• Schwinden infolge Austrocknen	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	
Wasseraufnahme	≤ 0,5 M.-% WA ₂₄ ¹⁾	1,8 M.-% WA ₂₄ ³⁾	1,3 M.-% WA ₂₄ ³⁾	1,0 M.-% WA ₂₄ ³⁾	
Abstrahlung von Radioaktivität					
Freisetzung von Schwermetallen					
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen					
Frostwiderstand	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	F ₁	NPD ¹⁾	
Frost-Tausalz-Widerstand	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	
Magnesiumsulfatwert	NPD ¹⁾	NPD ¹⁾	MS ₁₈	NPD ¹⁾	
Alkalikieselsäure-Reaktivität	E I	E I-S	E I-S	E I-S	

¹⁾ No Performance Determined
²⁾ Schwankungsbreite ±0,03 Mg/m³
³⁾ Schwankungsbreite ±0,3 M.-%

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Produktprüfung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-26009		 								
Übereinstimmungszertifikat Reg. Nr. 1.2.7.1-26009										
Petrographischer Typ: Okersand und -kies										
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen										
Material-Nr. (s.o.)	Korngruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%							Toleranz nach Tabelle 4	
		0,063	0,250	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0		
002B	0/2	2,3	15	55	-	94	-	100		
Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskörnungen										
Material-Nr. (s.o.)	Korngruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%								
		4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
-	-									

Erstellt und freigegeben:

Stempel/Unterschrift
(Hersteller)